

1. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- паспорт изделия с инструкцией по монтажу,
- дверное полотно,
- заводская упаковка.

2. Транспортировка и хранение

- При хранении и транспортировке предохранять изделие от механических повреждений, загрязнений, высокой влажности, воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей. Не допускается бросать двери или наступать на них при погрузочно-разгрузочных работах.
- Изделие должно храниться в сухом, проветриваемом помещении.
- В помещениях, предназначенных для установки дверей, должна быть закончена внутренняя отделка, произведена просушка. Проветривание помещений до эксплуатационных показателей температуры, влажности.
- Не оставлять вблизи отопительной системы (резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой деформацию дверного полотна и отдельных элементов конструкции).
- Изделия (двери, погонаж) перед установкой, в зимний период, рекомендуется выдержать в помещении, где будет производиться установка, не менее семи дней.

Хранить дверные полотна допускается:

- в горизонтальном положении на ровной поверхности, в пачке одного типа и размера – не более 30 полотен.

3. Инструкция по монтажу.

Внешний вид двери должен быть проверен (осмотрен) покупателям до начала установки (до врезки петель и замков). Монтаж дверей должен осуществляться специализированными службами.

- Собрать дверную коробку и отрегулировать дверные зазоры между полотном и дверной коробкой. Зазор должен быть 3 мм. Элементы коробки зарезать под углом 45 град. И надежно закрепить шурупами.

- Разметить коробку под петли и произвести выборку гнезд, согласно разметке. Выборку нужно производить ручным электрическим фрезерным инструментом. **Петли должны располагаться строго на расстоянии 200 мм от края полотна, замок на расстоянии 950-1000 мм от пола до центра ручки.**

- Собрать дверную коробку и полотно вместе с фурнитурой.

- Установить дверную коробку в проем и расклинить его с нелицевой стороны полотна. Выровнять по уровню.

- Закрыть полотно и установить прокладки толщиной 3 мм между полотном и дверной коробкой с шагом 200 мм по периметру.

- Защитить полотно и дверную коробку от попадания монтажной пены. С помощью монтажной пены закрепить (изолировать) в проеме дверной блок. Не открывать полотно до полного отвердевания монтажной пены (смотреть рекомендации производителя пены по времени полного отвердевания на флаконе).

- После полного отвердевания монтажной пены, срезать излишки пены ножом. Проверить закрывание двери. При необходимости, установить доборный брус и обналичить проем (закрыть стыки между коробкой и откосом с помощью наличника).

-Не допускается монтаж дверной коробки и дверного полотна до установки натяжных потолков. В случае невозможности соблюдения данного пункта, до момента установки натяжного полотна изолировать дверь с помощью теплоизоляционных материалов, с целью недопущения нагрева дверных элементов.

4. Указания по эксплуатации.

- Дверь предназначена для эксплуатации внутри помещений при температуре от +15 до +30°C и относительной влажности воздуха от 30 до 60%.
- Не допускать грубых механических воздействий на дверь и дверную коробку.
- Не допускать воздействия на дверь, дверную коробку и наличники температуры более 40°C.
- Запрещается использование растворителей и моющих средств содержащие абразивные материалы, кислоты, щелочи и т.п.
- Протирать специальными чистящими салфетками или мягкой фланелевой тканью, смоченной в воде с небольшим добавлением мыльного раствора.

5. Гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!!! Срок службы и сохранность межкомнатных дверей зависит не только от качества материала, но и от правильного ухода за дверями при эксплуатации. Изготовитель устанавливает гарантийный срок в течении 12 месяцев со дня продажи двери.

Производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта или замену изделия в случае нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации, а также в случаях:

- если дефекты возникли в результате механического воздействия - удара, падения и пр.;
- если дефект вызван в процессе монтажа неквалифицированным персоналом;
- если изделие имеет следы изменений конструкции или неквалифицированного ремонта;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь/на поверхность двери посторонних предметов, едких, плавких, горючих веществ, др. жидкостей;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц, а так же возникшие в результате негативных бытовых факторов;
- **не подлежат обмену и возврату дверное полотно/погонажное изделие, в случае если Покупатель потребитель осуществил распил/установку дверного сверление (протачивание) отверстий под крепежные элементы (включая фурнитуру, петли, замки, ручки и т.д), произвел иные механические воздействия на товар, приведшие к изменению его первоначальной формы и конструкции.**

В случаях, указанных в настоящем пункте, Поставщик/изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, и Покупатель/потребитель обязуется осуществлять ремонт или замену товара самостоятельно и за свой счет.

При обнаружении производственного дефекта необходимо обратиться к фирме-продавцу. Возврат изделия осуществляется строго в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна.

6. Свидетельство о приемке.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

